

品番		LEDデスクライト ECL-546 (SB-545・547) (※3)	LEDデスクライト ECL-653 (SB-655・657) (※4)	LEDデスクライト ECL-111(SB-111) ECL-112(SB-112)	LEDデスクライト ECL-611 (SB-611) ECL-612 (SB-612)	LEDデスクライト ECL-335 NA ECL-336 WT	LEDデスクライト PCL-011 WH PCL-013 BR
外観							
サイズ		大型	大型	中型	中型	小型	小型
		W850×D340×H265	W735×D300×H250	W520 L320(上アーム)×L367(下アーム)	W470 L320(上アーム)×L340(下アーム)	280×70 (ヘッド) L270(上アーム)×L290(下アーム)	350×45 (ヘッド) L450 (アーム) ×H490
明るさ	光束 (Lm=ルーメン)	1,431Lm	1,116Lm	495Lm	612Lm	550Lm	470Lm
	L x =ルクス (直下照度)	1,200Lx	1,100Lx	800Lx	1,100Lx	1,000Lx	1,100Lx
	机上面からの高さ	550mm	550mm	500mm	500mm	450mm	450mm
	JIS基準 (自社計測)	AA形	AA形	A形	AA形	AA形	A形
調光機能		2段階	2段階	3段階	2段階	-	5段階
調色機能	切替モード	3モード	3モード	3モード	3モード	3モード	3モード
	暖色	3,000K	3,000K	3,100K	3,000K	3,000K	3,000K
	中間色	4,300K	4,400K	4,300K	4,600K	4,400K	4,300K
	寒色	5,600K	5,500K	5,200K	5,700K	5,700K	5,600K
演色性 (自然光の色の再現度)		Ra85	Ra85	Ra97	Ra85	Ra85	Ra85
眩しさ	c d =カンデラ/m ²	18,003 c d/m ²	14,622 c d/m ²	4,664 c d/m ²	19,114 c d/m ²	28,500 c d/m ²	14,139cd/m ²
照度の均一さ (※1)		1.70倍	2.28倍	2.76倍	2.47倍	2.90倍	4.58倍
OFFタイマー機能		-	-	45分	-	-	60分
コード長		約2.5m	約2.5m	コード約2.3m ACアダプタ約0.8m	コード約2.3m ACアダプタ約0.8m	約1.4m	約1.4m
消費電力		23W	17W	12W	12W	11W	11W
コンセントBOXのスイッチとの連動(※2)		○	○	○	○	×	×
特徴・その他		左右独立スイッチ 左右採光	LED素子斜め配列	タッチパネル式スイッチ 高演色性LED素子搭載	壁にあたらぬ支柱型のアーム を採用	順送り式調色スイッチ	タッチパネル式スイッチ 凹型断面拡散レンズ搭載

(※1)・・・デスク(W1,000×D600)にライトを取り付け点灯したときの、最大照度とデスク手前20cmの照度との差
(※2)・・・デスクに付属しているコンセントBOX、もしくは別売コンセントBOXのライト専用差込口にライトを接続して使用したときに、コンセントBOXのスイッチと連動してライトがON・OFFができる機能です。
×印表記の製品はコンセントBOX付属スイッチと連動性はありません。コンセントBOX付属スイッチでライトをOFFにした場合は、同スイッチをONにしても点灯しません。点灯するには、再度ライト側のスイッチをONにする必要があります。
(※3 ※4)・・・ECL品番とSB品番でクランプ支柱の長さに違いがあります。SB品番をお使いの場合、ECL品番はデスクヘルプへの取り付けは出来ませんのでご注意ください。(SB品番はデスクセットに付属しているライトになります)